

Precios válidos desde: 180110

Modelo	SR 1900 LPG	SR 1900 P	SR 1900 D
Núm. Ref.	56507009	56507010	56507011
Descripción	SR 1900 LPG	SR 1900 P	SR 1900 D
Características			
DASHBOARD	■	■	■
FAROS	■	■	■
Equipo estándar			
56507424 CEP. CENTRAL PROEX-WIRE	■	■	■
56507350 CEPILLO POLIPROPILENO	■	■	■
8-24-04139-1 FILTRO	■	■	■

Características Técnicas	SR 1900 LPG	SR 1900 P	SR 1900 D
TIPO DE ENERGIA PARA EL MOTOR	gas/lpg 4cyl 41.7Kw/56Hp	Petrol 4cyl 41.7lw/56Hp	Diesel 4cyl 26.5Kw/35.5Hp
MARCA MOTOR	PSI-GM Vortec 1600	PSI-GM Vortec 1600	Kubota V1505 D
VELOCIDAD MÁX. (KM/H)	15	15	15
NIVEL PRESIÓN RUIDO	83	83	83
RENDIMIENTO TEÓRICO/PRÁCTICO (M2/H)	24000/16800	24000/16800	24000/16800
ANCHO DE TRABAJO C/CEPILLO LATERAL DERECHO (MM)	1650	1650	1650
ANCHO DE TRABAJO C/2 CEPILLOS LATERALES (MM)	2000	2000	2000
ANCHO DE TRABAJO SIN CEPILLO LATERALES	1300	1300	1300
RADIO DE GIRO (MM)	277	277	277
INCLINACIÓN MÁX.	25	25	25
CAPACIDAD DEPOSITO AGUA (L)	55	55	55
VOLUMEN DEPÓSITO RESIDUOS	400	400	400
ALTURA MÁX. DE VACIADO (CM)	152	152	152
VACIADO MAXIMO (KG)	545	545	545
SUPERFICIE FILTRO PRINCIPAL (M2)	10	10	10
NEUMATICO DELANTERO Ø (CM)	53	53	53
NEUMATICO TRASERO Ø (CM)	46	46	46
LARGOXANCHOXALTO (CM)	239x163x147	239x163x147	239x163x147
ALTURA C/ TECHO DE SEGURIDAD (CM)	205	205	205
PESO C/BATERIAS (KG)	1225	1225	1225
PESO EN FUNCIONAMIENTO (KG)	1225	1225	1225



¡Ancho de barrido de 2 metros!

La Barredora Nilfisk SR 1900 representa un gran avance en la gama de barredoras industriales de conductor sentado.

Con su extenso ancho de barrido de 2 metros, la SR 1900 puede limpiar grandes áreas como parkings, almacenes, industrias, zonas de la construcción, etc en mucho menos tiempo que una barredora convencional.

La gran ventaja de la SR1900 es la visibilidad y movilidad que facilita la limpieza de grandes áreas especialmente concurridas.

Pero además de barrer rápidamente grandes extensiones, la SR 1900 lo hace de manera eficiente, controlando el polvo con el innovador sistema Dust Guard TM (opcional)

El liderazgo técnico y de diseño siempre presente en toda la gama de Nilfisk-Advance queda reflejado en la barredora SR 1900. La atención al detalle es primordial, por esta razón Nilfisk mejora la seguridad, facilita el control de la máquina y su mantenimiento. Además, sus características totalmente funcionales proporcionan una mayor productividad y reducen los costes de limpieza.

PRODUCT FACTS

- El Sistema Dust Guard dispone de unas boquillas que pulverizan agua en los cepillos frontales y laterales para controlar el polvo.
- Sistema exclusivo "sin herramientas".
- La robusta cubierta de polietileno ofrece una protección contra el óxido, alargando así la vida de la máquina.
- El cepillo principal de 1.3 metros es el más ancho del mercado. El ancho total de limpieza con los cepillos laterales es de 2 metros.